ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Cinghia tonda in poliuretano
022

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione	A	B	C	D	E	F	gr
022 0150 673 20	**MP 22-15 VERDE**	**41.977,00**	+ 60%	-	25	15	120	23	27	12	8	

Colore	nr del colore
verde	673 (XXX XXXX **XXX** XX)

Descrizione colore verde
Ugualianza verde. Uguaglia il colore RAL 6000
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

Materiale	nr del materiale
Poliuretano PUR	20 (XXX XXXX XXX **XX**)

Descrizione generale:
Una plastica flessibile e durevole. Applicable per cinghie tubolari che sono flessibili senza essere elastiche e possono essere facilmente saldate a fusione. Trova anche spesso applicazione in robusti respingenti o ammortizzatori antivibrazioni.

Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm^3	1,26
Tensione di snervamento MN/m^2	50
Allungamento alla rottura %	600
Modulo trazione MN/m^2	25
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m^2	-
Durezza alla pressione sfera MN/m^2	shore A 70
Temperatura max di impiego max °C	80
Resistività volumetrica cm	-
Fattore di dissipazione 10^3 Hz	0,1
Rigidità dielettrica MV/m	20
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	HB
Coefficiente di attrito (a secco)	0,15-0,4

Tutti i dati sono indicativi.

Resistenza ad agenti chimici

Resistenza a	Valutazione
Benzina	A
Benzene	A
Oli minerari	A
Oli vegetali	A
Alcali deboli	A
Alcali forti	C
Acidi deboli	B
Acidi forti	C

A = positiva
B = mediocre
C = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it