


MOLLE ONDULATE SMALLEY®
SAE 1070-90 Carbon Steel

tratt. superficiale:
Oil dipped
Example of designation: SSR-0050

d1=bore diameter
d4=shaft diameter
S=thickness
H=free height
H1=work height

SSR - inch series
bearings preload

GAP TYPE


descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
SSR-0525	270,00	+ 20%	-	25

MOLLA		
Descrizione SSR-0525		s inch. 0.030 mm 0.76
d1 - foro guida	inch. 5.250 mm 133.35	b inch. 0.233 mm 5.92
d4 - albero guida	inch. 4.74 mm 120.4	Rapporto elastico Lb/inch 335 N/mm 59
Spirale	Aperta	(valore teorico curva carico/freccia)
Carico	Lb in H1 82.00 N in H1 364.70	
H1 Altezza di lavoro	inch. 0.125 mm 3.18	
H Altezza libera	inch. 0.370 mm 9.40	
n° Onde	5	
Peso Kg/1000	14.16	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350