


MOLLE ONDULATE SMALLEY®


Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura


Esempio di designazione:
SSB-0063



SOVRAPPONSTA
foro guida ≤ 95



APERTA
foro guida ≥ 100



SSB-serie metrica
per precarico cuscinetti

APERTA



d1=diametro foro guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
SSB-0925	880,00	+ 20%	-	25

MOLLA		
Descrizione SSB-0925		s
d1 - foro guida	mm 235,00	mm 0,81
d4 - albero guida	mm 214,16	mm 9,53
Spirale	Aperta	Rapporto elastico
Carico	N in H1 645,20	(valore teorico curva carico/freccia)
H1 Altezza di lavoro	mm 3,96	N/mm 283
H Altezza libera	mm 6,35	
n° Onde	9	
Peso Kg/1000	42,85	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e
distribuzione fasteners,
elementi di fissaggio e
lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL Uffici Commerciali
viale Pier Paolo Pasolini, 83 250@gandini.it
Sesto San Giovanni Mi - Italy tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350