




MOLLE ONDULATE SMALLEY®
17-7 PH-C/CH 900
Acciaio inox

tratt. superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni
Esempio di designazione:
SSB-0063-S17

SOVRAPPONSTA
foro guida ≤ 95

APERTA
foro guida ≥ 100

SSB-serie metrica
per precarico cuscinetti

APERTA

d1=diametro foro guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
SSB-0669-S17	2.000,00	+ 20%	-	25

MOLLA		
Descrizione SSB-0669-S17		s mm 0,76
d1 - foro guida mm 170,00		b mm 5,92
d4 - albero guida mm 156,38		Rapporto elastico N/mm 58
Spirale Aperta		(valore teorico curva carico/freccia)
Carico N in H1 467,20		
H1 Altezza di lavoro mm 3,18		
H Altezza libera mm 11,18		
n° Onde 6		
Peso Kg/1000 18,17		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e
distribuzione fasteners,
elementi di fissaggio e
lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL Uffici Commerciali
viale Pier Paolo Pasolini, 83 250@gandini.it
Sesto San Giovanni Mi - Italy tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350