martedì 21 maggio 2024

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: SSR-0050



SSR - serie in pollici
per precarico cuscinetti

SOVRAPPOSTA

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
SSR-0112	**55,00**	+ 20%	-	500

MOLLA	
Descrizione SSR-0112	
d1 - foro guida	inch. 1,125 mm 28,58
d4 - albero guida	inch. 0,84 mm 21,34
Spirale	Sovrapposta
Carico	Lb in H1 20,00 N in H1 89,00
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,078 mm 1,98
H Altezza libera	inch. 0,130 mm 3,30
n° Onde	3
Peso Kg/1000	0,85

s	inch. 0,016 mm 0,41
b	inch. 0,133 mm 3,38
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	Lb/inch 385 N/mm 67

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it