

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: SSR-0050



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

SSR - serie in pollici
per precarico cuscinetti

SOVRAPPOSTA



descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
SSR-0075	55,00	+ 20%	-	1000

MOLLA		
Descrizione SSR-0075		s inch. 0,010 mm 0,25
d1 - foro guida	inch. 0,750 mm 19,05	b inch. 0,078 mm 1,98
d4 - albero guida	inch. 0,5 mm 12,7	Rapporto elastico Lb/inch 143 N/mm 25
Spirale	Sovrapposta	(valore teorico curva carico/freccia)
Carico	Lb in H1 14,00 N in H1 62,30	
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,062 mm 1,57	
H Altezza libera	inch. 0,160 mm 4,06	
n° Onde	3	
Peso Kg/1000	0,21	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350