

**MOLLE ONDULATE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

tratt. superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione:**  
**SSR-0325-N**



**d1**=diametro foro guida  
**d4**=diametro albero guida  
**s**=spessore  
**H**=altezza libera  
**H1**=altezza lavoro

**SSR-N - serie in pollici**  
sezione radiale ridotta



| descrizione       | Prezzo<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-------------------|---------------------|---------------------|---|------------|
|                   |                     | 1                   | 2 |            |
| <b>SSR-0462-N</b> | <b>220,00</b>       | + 20%               | - | 25         |

| MOLLA                            |                                  |                                                    |                        |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Descrizione</b><br>SSR-0462-N |                                  | <b>s</b>                                           | inch. 0,030<br>mm 0,76 |
| <b>d1 - foro guida</b>           | inch. 4,625<br>mm 117,48         | <b>b</b>                                           | inch. 0,188<br>mm 4,78 |
| <b>d4 - albero guida</b>         | inch. 4,19<br>mm 106,43          | <b>Rapporto elastico</b><br>Lb/inch 503<br>N/mm 88 |                        |
| <b>Carico</b>                    | Lb in H1 73,00<br>N in H1 324,70 | (valore teorico curva carico/freccia)              |                        |
| <b>H1 Altezza di lavoro</b>      | inch. 0,125<br>mm 3,18           |                                                    |                        |
| <b>H Altezza libera</b>          | inch. 0,270<br>mm 6,86           |                                                    |                        |
| <b>n° Onde</b>                   | 5                                |                                                    |                        |
| <b>Peso Kg/1000</b>              | 10,10                            |                                                    |                        |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350