

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
SSR-0325-N



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
s=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

SSR-N - serie in pollici
sezione radiale ridotta



descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
SSR-0725-N	600,00	+ 20%	-	25

MOLLA			
Descrizione SSR-0725-N		s	inch. 0,030 mm 0,76
d1 - foro guida	inch. 7,250 mm 184,15	b	inch. 0,233 mm 5,92
d4 - albero guida	inch. 6,73 mm 170,94	Rapporto elastico Lb/inch 621 N/mm 109	
Carico	Lb in H1 108,00 N in H1 480,40	(valore teorico curva carico/freccia)	
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,156 mm 3,96		
H Altezza libera	inch. 0,330 mm 8,38		
n° Onde	7		
Peso Kg/1000	19,80		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350