


MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: SSR-0050



SSR - serie in pollici
per precarico cuscinetti

APERTA



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
SSR-0650	530,00	+ 20%	-	25

MOLLA		
Descrizione SSR-0650		s inch. 0,030 mm 0,76
d1 - foro guida	inch. 6,500 mm 165,10	b inch. 0,233 mm 5,92
d4 - albero guida	inch. 5,98 mm 151,89	Rapporto elastico Lb/inch 385 N/mm 67
Spirale	Aperta	(valore teorico curva carico/freccia)
Carico	Lb in H1 102,00 N in H1 453,70	
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,125 mm 3,18	
H Altezza libera	inch. 0,390 mm 9,91	
n° Onde	6	
Peso Kg/1000	17,68	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350