



MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
NSSB-0063-L2



NSSB - serie metrica



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
s=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
NSSB-0335-L2	a richiesta	+ 20%	-	-

MOLLA			
Descrizione NSSB-0335-L2		s	mm 0,76
d1 - foro guida mm 85,00		b	mm 5,92
d4 - albero guida mm 70,26		Rapporto elastico	N/mm 168
Carico N in H1 462,00		(valore teorico curva carico/freccia)	
H1 Altezza di lavoro mm 3,53			
H Altezza libera mm 6,29			
n° Spire 2			
n° Onde 4			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350