

**MOLLE ONDULATE SMALLEY®**

Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1070-90

tratt. superficiale:  
**Oliatura**

Esempio di designazione:  
**NSSR-0050-L2**



**NSSR - serie in pollici**



**d1**=diametro foro guida  
**d4**=diametro albero guida  
**S**=spessore  
**H**=altezza libera  
**H1**=altezza lavoro

| descrizione         | Prezzo<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------|
|                     |                     | 1                   | 2 |            |
| <b>NSSR-0250-L3</b> | <b>a richiesta</b>  | + 20%               | - | -          |

| <b>MOLLA</b>                       |                                   |                                       |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Descrizione</b><br>NSSR-0250-L3 |                                   | <b>s</b>                              | inch. 0,024<br>mm 0,61    |
| <b>d1 - foro guida</b>             | inch. 2,500<br>mm 63,50           | <b>b</b>                              | inch. 0,178<br>mm 4,52    |
| <b>d4 - albero guida</b>           | inch. 2,044<br>mm 51,92           | <b>Rapporto elastico</b>              | Lb/inch 1.355<br>N/mm 237 |
| <b>Carico</b>                      | Lb in H1 126,00<br>N in H1 560,50 | (valore teorico curva carico/freccia) |                           |
| <b>H1 Altezza di lavoro</b>        | inch. 0,141<br>mm 3,58            |                                       |                           |
| <b>H Altezza libera</b>            | inch. 0,234<br>mm 5,94            |                                       |                           |
| <b>n° Spire</b>                    | 3                                 |                                       |                           |
| <b>n° Onde</b>                     | 4                                 |                                       |                           |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350