


MOLLE ONDULATE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: C025-L1

C = Base ondulata
tipi da C 025-L1 a C 200-H10



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

C - serie in pollici
base ondulata



descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
C025-L9	81,00	+ 20%	-	500

MOLLA			
Descrizione C025-L9		s	inch. 0,006 mm 0,15
d1 - foro guida	inch. 0,250 mm 6,35	b	inch. 0,024 mm 0,61
d4 - albero guida	inch. 0,150 mm 3,81	Rapporto elastico	Lb/inch 13 N/mm 2
Carico	Lb in H1 2,00 N in H1 8,90	(valore teorico curva carico/freccia)	
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,170 mm 4,32		
H Altezza libera	inch. 0,325 mm 8,26		
n° Spire	13		
n° Onde	2,5		
Peso Kg/1000	0,19		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350