

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio inox
17-7 PH-C/CH 900

tratt. superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni


Esempio di designazione:
C025-L1-S17

C = Base ondulata
tipi da C 025-L1 a C 200-H10



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

C - serie in pollici
base ondulata



descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
C018-L1-S17	56,00	+ 20%	-	500

MOLLA			
Descrizione C018-L1-S17		s	inch. 0,004 mm 0,10
d1 - foro guida	inch. 0,188 mm 4,78	b	inch. 0,015 mm 0,38
d4 - albero guida	inch. 0,125 mm 3,18	Rapporto elastico	Lb/inch 25,00 N/mm 4,38
Carico	Lb in H1 1,00 N in H1 4,50	(valore teorico curva carico/freccia)	
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,035 mm 0,89		
H Altezza libera	inch. 0,075 mm 1,91		
n° Spire	3		
n° Onde	2,5		
Peso Kg/1000	-		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350