


**MOLLE ONDULATE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

tratt. superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: CM06-L1**

**CM = Base ondulata**  
tipi da CM06-L1 a CM60-H10



**d1**=diametro foro guida  
**d4**=diametro albero guida  
**S**=spessore  
**H**=altezza libera  
**H1**=altezza lavoro

**CM - serie metrica**  
base ondulata



| descrizione    | Prezzo<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|----------------|---------------------|---------------------|---|------------|
|                |                     | 1                   | 2 |            |
| <b>CM15-L1</b> | <b>64,00</b>        | + 20%               | - | 500        |

| MOLLA                                  |  |                                                                              |
|----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b><br>CM15-L1          |  | <b>s</b>                                                                     |
| <b>d1 - foro guida</b><br>mm 15,00     |  | mm 0,25                                                                      |
| <b>d4 - albero guida</b><br>mm 11,00   |  | <b>b</b><br>mm 1,47                                                          |
| <b>Carico</b><br>N in H1 25,00         |  | <b>Rapporto elastico</b><br>(valore teorico curva carico/freccia)<br>N/mm 10 |
| <b>H1 Altezza di lavoro</b><br>mm 2,57 |  |                                                                              |
| <b>H Altezza libera</b><br>mm 5,18     |  |                                                                              |
| <b>n° Spire</b><br>3                   |  |                                                                              |
| <b>n° Onde</b><br>2,5                  |  |                                                                              |
| <b>Peso Kg/1000</b><br>0,39            |  |                                                                              |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350