

**MOLLE ONDULATE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

tratt. superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: SSR-0050**



**d1**=diametro foro guida  
**d4**=diametro albero guida  
**S**=spessore  
**H**=altezza libera  
**H1**=altezza lavoro

**SSR - serie in pollici**  
per precarico cuscinetti

**APERTA**



| descrizione     | Prezzo<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-----------------|---------------------|---------------------|---|------------|
|                 |                     | 1                   | 2 |            |
| <b>SSR-0212</b> | <b>89,00</b>        | + 20%               | - | 100        |

| MOLLA                          |                                  |                                                     |                        |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Descrizione</b><br>SSR-0212 |                                  | <b>s</b>                                            | inch. 0,024<br>mm 0,61 |
| <b>d1 - foro guida</b>         | inch. 2,125<br>mm 53,98          | <b>b</b>                                            | inch. 0,150<br>mm 3,81 |
| <b>d4 - albero guida</b>       | inch. 1,8<br>mm 45,72            | <b>Rapporto elastico</b><br>Lb/inch 632<br>N/mm 111 |                        |
| <b>Spirale</b>                 | Aperta                           | (valore teorico curva carico/freccia)               |                        |
| <b>Carico</b>                  | Lb in H1 36,00<br>N in H1 160,10 |                                                     |                        |
| <b>H1 Altezza di lavoro</b>    | inch. 0,093<br>mm 2,36           |                                                     |                        |
| <b>H Altezza libera</b>        | inch. 0,150<br>mm 3,81           |                                                     |                        |
| <b>n° Onde</b>                 | 4                                |                                                     |                        |
| <b>Peso Kg/1000</b>            | 2,87                             |                                                     |                        |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350