

**MOLLE ONDULATE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

tratt. superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: SSR-0050**



**d1**=diametro foro guida  
**d4**=diametro albero guida  
**S**=spessore  
**H**=altezza libera  
**H1**=altezza lavoro

**SSR - serie in pollici**  
per precarico cuscinetti

**APERTA**



| descrizione     | Prezzo<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-----------------|---------------------|---------------------|---|------------|
|                 |                     | 1                   | 2 |            |
| <b>SSR-0600</b> | <b>460,00</b>       | + 20%               | - | 25         |

| MOLLA                          |                                  |                                       |                        |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Descrizione</b><br>SSR-0600 |                                  | <b>s</b>                              | inch. 0,030<br>mm 0,76 |
| <b>d1 - foro guida</b>         | inch. 6,000<br>mm 152,40         | <b>b</b>                              | inch. 0,233<br>mm 5,92 |
| <b>d4 - albero guida</b>       | inch. 5,49<br>mm 139,45          | <b>Rapporto elastico</b>              | Lb/inch 537<br>N/mm 94 |
| <b>Spirale</b>                 | Aperta                           | (valore teorico curva carico/freccia) |                        |
| <b>Carico</b>                  | Lb in H1 94,00<br>N in H1 418,10 |                                       |                        |
| <b>H1 Altezza di lavoro</b>    | inch. 0,125<br>mm 3,18           |                                       |                        |
| <b>H Altezza libera</b>        | inch. 0,300<br>mm 7,62           |                                       |                        |
| <b>n° Onde</b>                 | 6                                |                                       |                        |
| <b>Peso Kg/1000</b>            | 16,27                            |                                       |                        |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350