



MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio inox
17-7 PH-C/CH 900

tratt. superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
NSSR-0050-L2-S17



NSSR - serie in pollici



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
NSSR-0050-L2S17	a richiesta	+ 20%	-	-

MOLLA			
Descrizione NSSR-0050-L2-S17		s	inch. 0,009 mm 0,23
d1 - foro guida	inch. 0,500 mm 12,70	b	inch. 0,046 mm 1,17
d4 - albero guida	inch. 0,355 mm 9,02	Rapporto elastico	Lb/inch 667 N/mm 117
Carico	Lb in H1 14,00 N in H1 62,30	(valore teorico curva carico/freccia)	
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,058 mm 1,47		
H Altezza libera	inch. 0,079 mm 2,60		
n° Spire	2		
n° Onde	3		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350