MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: C025-L1

C = Base ondulata
tipi da C 025-L1 a C 200-H10



C - serie in pollici
base ondulata

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
C075-L1	**81,00**	+ 20%	-	500

MOLLA	
Descrizione C075-L1	
d1 - foro guida	inch. 0,750 mm 19,05
d4 - albero guida	inch. 0,550 mm 13,97
Carico	Lb in H1 7,00 N in H1 31,10
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,142 mm 3,61
H Altezza libera	inch. 0,250 mm 6,35
n° Spire	3
n° Onde	3,5
Peso Kg/1000	0,47

s	inch. 0,008 mm 0,20
b	inch. 0,071 mm 1,80
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	Lb/inch 65 N/mm 11

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it