GANDINI

domenica 26 maggio 2024

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
CS031-L1

CS = Base piana
tipi da CS 031-L1 a CS 200-H10



CS - serie in pollici
base piana

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
CS062-L1	**89,00**	+ 20%	-	500

MOLLA	
Descrizione CS062-L1	
d1 - foro guida	inch. 0,625 mm 15,88
d4 - albero guida	inch. 0,450 mm 11,43
Carico	Lb in H1 6,00 N in H1 26,70
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,055 mm 1,40
H Altezza libera	inch. 0,180 mm 4,57
n° Spire	3
n° Onde	2,5
Peso Kg/1000	0,40

s	inch. 0,009 mm 0,23
b	inch. 0,058 mm 1,47
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	Lb/inch 48 N/mm 8

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it