GANDINI

mercoledì 15 maggio 2024

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
CS031-L1



CS - serie in pollici
base piana

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
CS075-H3	**140,00**	+ 20%	-	250

MOLLA	
Descrizione CS075-H3	
d1 - foro guida	inch. 0,750 mm 19,05
d4 - albero guida	inch. 0,550 mm 13,97
Carico	Lb in H1 22,00 N in H1 97,90
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,291 mm 7,39
H Altezza libera	inch. 0,417 mm 10,59
n° Spire	5
n° Onde	3,5
Peso Kg/1000	1,39

s	inch. 0,013 mm 0,33
b	inch. 0,079 mm 2,01
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	Lb/inch 175 N/mm 31

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it