GANDINI

giovedì 23 maggio 2024

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
CS031-L1



CS - serie in pollici
base piana

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
CS087-M3	**130,00**	+ 20%	-	100

MOLLA	
Descrizione CS087-M3	
d1 - foro guida	inch. 0,875 mm 22,23
d4 - albero guida	inch. 0,600 mm 15,24
Carico	Lb in H1 18,00 N in H1 80,10
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,214 mm 5,44
H Altezza libera	inch. 0,417 mm 10,59
n° Spire	5
n° Onde	3,5
Peso Kg/1000	1,78

s	inch. 0,012 mm 0,30
b	inch. 0,094 mm 2,39
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	Lb/inch 89 N/mm 16

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it