


Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

|lg max = I - b |ls min = lg max - 5p | |lf max = 1,7 r max

r max = da max - ds max: 2





Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
	euro/100	1	2			
M 8 X 45	a richiesta	-	-	-	M8	45

M845-691288			dh	max	4,075	r	min	0,4
р		1,25		min	4		nom	6
	l ≤ 125	22	ds	max	8	s	max	6,14
b	125 < I ≤ 200	-		min	7,78		min	6,02
	I > 200	-	dw	min	12,03		nom	3
dk	max	13	е	min	6,86	t1	max	3,12
	min	12,73	If	max	1,02		min	2,88
da	max	9,2	k	max	5	t2	max	6,86
				min	4,82		min	6,5

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350