


Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw , ma in ogni caso sarà privo di bave.

 $lg \max = l - b$
 $ls \min = lg \max - 5p$
 $lf \max = 1,7 r \max$
 $r \max = da \max - ds \max : 2$
A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7


Viti a testa cilindrica con
cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
M 12 X 90 ZINCATE	83,90	1	2	1	M12	90
		+ 60%	-			

M 12 X 90 ZINCATE			ds	max	12	s	nom	10
p	1,75			min	11,73	s	max	10,175
b	36		e	min	11,429		min	10,025
dk	nom	18	lf	max	1,45	t	min	6
	max	18,27	k	max	12	v	max	1,2
	min	17,73		min	11,57	dw	min	17,23
da	max	13,7	r	min	0,6	w	min	4,8

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350