

Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 4014 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN


Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino A richiesta: diametri >M30 -

lunghezze >300

lg max = I - b ls min = lg max - 5p

A richiesta: in materiale AISI 304 -

316 - 410 - B7 - L7





Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
	euro/100	1	2			
M 14 X 75 ZINCATE	93,30	+ 60%	-	1	M14	75

M 14	M 14 X 75 ZINCATE			
р		2		
	l ≤ 125	34		
b	125 < I ≤ 200	40		
	l > 200	53		
С	max	0,15		
	min	0,6		

da	max	15,7
ds	max	14
	min cat. A	13,73
dw	min	20,5
е	min cat. A	24,49
If	max	3

7		nom	8,8
1	k	min cat. A	8,8 8,62 8,98
3		max cat. A	8,98
5	kw	min cat. A	6,03
)	r	min	0,6
3	s	max	22
_		min cat. A	21,67

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350