

## Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 8765 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN

Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

$l_g \max = l - b$

$l_s \min = l_g \max - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7



Viti a testa esagonale  
ISO 8765 - UNI 5738  
DIN 960  
gambo parzialm. filettato  
Classe 8.8 Zincate



| Descrizione       | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione | d mm | L mm |
|-------------------|------------------------------|---------------------|---|------------|------|------|
| M 14 X 90 ZINCATE | a richiesta                  | -                   | - | 1          | M14  | 90   |

|                   |               |      |    |            |            |     |            |      |            |
|-------------------|---------------|------|----|------------|------------|-----|------------|------|------------|
| M 14 X 90 ZINCATE |               |      | da | max        | 15,7       | k   | nom        | 8,8  |            |
| p                 | 1,5           | b    | ds | max        | 14         |     | min cat. A | 8,62 |            |
|                   |               |      |    | min cat. A | 13,73      |     | max cat. A | 8,98 |            |
| b                 | I ≤ 125       | 34   | dw | min        | 20,5       | kw  | min cat. A | 6,03 |            |
|                   | 125 < I ≤ 200 | 40   |    | e          | min cat. A |     | 24,49      | r    | min        |
|                   | I > 200       | 57   |    |            | lf         | max | 3          | s    | max        |
| c                 | max           | 0,6  |    |            |            |     |            |      | min cat. A |
|                   | min           | 0,15 |    |            |            |     |            |      |            |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350