

## Viti e dadi

**\*\*Per diametri M10\*\*, M12\*\*, M14\*\*, M22\*\* la ISO 8765 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN**

**Tolleranze:** categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

**A richiesta:** diametri >M30 - lunghezze >300

$lg_{max} = l - b$

$ls_{min} = lg_{max} - 5p$

**A richiesta:** in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7



Viti a testa esagonale  
**ISO 8765 - UNI 5738**  
**DIN 960**  
gambo parzialm. filettato  
**Classe 10.9 Zincate**



| Descrizione              | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione | d mm | L mm |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|---|------------|------|------|
| <b>M 8 X 110 ZINCATE</b> | <b>a richiesta</b>           | -                   | - | 1          | M8   | 110  |

|                   |               |      |    |     |            |       |      |            |       |
|-------------------|---------------|------|----|-----|------------|-------|------|------------|-------|
| M 8 X 110 ZINCATE |               |      | da | max | 9,2        | k     | nom  | 5,3        |       |
| p                 |               |      | 1  | ds  | max        |       | 8    | min cat. A | 5,15  |
|                   |               |      |    |     | min cat. A |       | 7,78 | max cat. A | 5,45  |
| b                 | I ≤ 125       | 22   |    | dw  | min        | 11,63 | kw   | min cat. A | 3,61  |
|                   | 125 < I ≤ 200 | 28   |    | e   | min cat. A | 14,38 | r    | min        | 0,4   |
|                   | I > 200       | 41   |    |     |            |       |      |            |       |
| c                 | max           | 0,6  |    | lf  | max        | 2     | s    | max        | 13    |
|                   | min           | 0,15 |    |     |            |       |      | min cat. A | 12,73 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350