


Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a d_w , ma in ogni caso sarà privo di bave.

 $l_g \max = l - b$
 $l_s \min = l_g \max - 5p$
 $l_f \max = 1,7 r \max$
 $r \max = d_a \max - d_s \max: 2$
A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7


Viti a testa cilindrica con
cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
M 6 X 130 ZINCATE	a richiesta	-	-	1	M6	130

M 6 X 130 ZINCATE			ds	max	6	nom	5
p	1			min	5,82	s	max 5,14
b	24		e	min	5,723		min 5,02
dk	nom 10		lf	max	0,68	t	min 3
	max 10,22		k	max	6	v	max 0,6
	min 9,78			min	5,7	dw	min 9,38
da	max 6,8		r	min	0,25	w	min 2,3

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350