Viti e dadi

1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.

2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.

3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

lg max = l - b
ls min = lg max - 5p

lf max = 1,7 r max

r max = da max - ds max: 2

A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7



Viti a testa cilindrica con cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate

Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione	d mm	L mm
M 5 X 8 ZINCATE	**5,90**	+ 60%	-	1	M5	8

M 5 X 8 ZINCATE		
p		0,8
b		22
dk	**nom**	8,5
	max	8,72
	min	8,28
da	**max**	5,7

ds	**max**	5
	min	4,82
e	**min**	4,583
lf	**max**	0,6
k	**max**	5
	min	4,82
r	**min**	0,2

	nom	4
s	**max**	4,095
	min	4,02
t	**min**	2,5
v	**max**	0,5
dw	**min**	8,03
w	**min**	1,9

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it