

## Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 4014 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN

Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

$lg_{max} = l - b$

$ls_{min} = lg_{max} - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7



Viti a testa esagonale  
ISO 4014 - UNI 5737  
DIN 931  
gambo parzialm. filettato  
Classe 10.9 Zincate



| Descrizione        | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione | d mm | L mm |
|--------------------|------------------------------|---------------------|------------|------|------|
| M 22 X 220 ZINCATE | a richiesta                  | -                   | 1          | M22  | 220  |

|                    |  |  |     |     |      |               |            |            |            |        |    |
|--------------------|--|--|-----|-----|------|---------------|------------|------------|------------|--------|----|
| M 22 X 220 ZINCATE |  |  | da  | max | 24,4 | k             | nom        | 14         |            |        |    |
| p                  |  |  | 2,5 | ds  | max  |               | 22         | min cat. A | 13,785     |        |    |
| b                  |  |  | 50  | 56  | 69   |               | min cat. A | 21,67      | max cat. A | 14,215 |    |
|                    |  |  |     |     |      | 125 < l ≤ 200 |            |            | dw         | min    | 30 |
|                    |  |  |     |     |      | l > 200       |            |            |            |        |    |
| c                  |  |  | max | 0,2 | e    | min cat. A    | 35,72      | kw         | min cat. A | 9,65   |    |
|                    |  |  | min | 0,8 | lf   | max           | 4          | r          | min        | 0,8    |    |
|                    |  |  |     |     |      |               |            | s          | max        | 32     |    |
|                    |  |  |     |     |      |               |            |            | min cat. A | 31,61  |    |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350