

Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$lq_{\max} = 1 - b$$


$$l_s \text{ min} = l_q \text{ max} - 5p$$

If $\max = 1,7 \text{ r } \max$

$$r_{\max} = d_{a \max} - d_{s \max}: 2$$

A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7



Viti a testa cilindrica con
cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1 2	Confezione	d mm	L mm
M 20 X 80 ZINCATE	210,00	+ 60%	-	1	M20 80

M 20 X 80 ZINCATE			ds	max	20	s	nom	17
p				min	19,67		max	17,23
b			e	min	19,437		min	17,05
dk	nom	30	lf	max	2,04	t	min	10
	max	30,33	k	max	20	v	max	2
	min	29,67		min	19,48	dw	min	28,87
da	max	22,4	r	min	0,8	w	min	8,6

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350